



Las moledoras transportables **BERNARDIN** son equipos que muelen el grano húmedo y lo vuelcan mediante un sinfín a un dispositivo mezclador, obteniendo un alimento pre-digerido con alta calidad con elevado valor energético y digestible prácticamente en un 96%, lo cual se consigue gracias a la fragmentación del grano y la humedad con que se lo expone para la fermentación mediante una adecuada molienda y compactación.

El bajo consumo de potencia requerida para su operación hace de este sistema un aliado importante del ganadero brindando un mínimo costo operativo con un alto rendimiento/hora.



La moledora se equipa con zarandas de distintos tamaños en función del tipo de grano que se requiera moler.



Una de las tantas ventajas que tiene esta máquina es que los martillos del molinete pueden ser utilizados rotándolos 360° a medida que se van gastando las caras. La moledora posee martillos fijos reversibles construidos en acero aleado tratados térmicamente. Zarandas cambiables proveen el tamaño de molido acorde a las necesidades del cliente.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	B3	B6	B9
Código del Producto	97230000/00	97480000/00	97680000/00
Rendimiento horario molienda zaranda 6/8 mm.	2.0Tn./h.-3.0Tn./h.	5.0Tn./h.-6.0Tn./h.	8.0Tn./h.-9.0Tn./h.
Potencia requerida	55hp	60hp	70hp
Altura con tolva	2.500 mm	2.800 mm	2.800 mm
Moledora a martillo con zarandas cambiables	Si	Si	Si
Transmisión cardánica	Si	Si	Si
Accesorios opcionales			
Zarandas de 6mm, 8mm.	Si	Si	Si
Sinfín de carga transportable. Largo x diámetro.	3 m x 160 mm	3 m x 200 mm	5. m x 250 mm
Sobretolva mayor capacidad		1.500 lts	1.500 lts