

# TOLVA RACIONADORA



Las tolvas racionadoras “**BERNARDIN**”, están diseñadas para el productor de animales que necesita distribuir a campo o en los corrales diferentes tipos de alimentos.

Cada uno de los compartimentos estancos son descargados a través de guillotinas de accionamiento manual que dan entrada al sinfín acarreador. Este lleva el grano/alimentos hasta el tubo de descarga que es comandado por la toma de fuerza del tractor.

El chasis está construido en tubos estructurales y la tolva de producto en chapa de acero con tratamiento epoxi y pintura poliuretánica que brinda una gran resistencia a la corrosión.



Compuertas de accionamiento manual dan lugar a la descarga del producto almacenado en cada uno de los compartimentos que es llevado hasta el sinfín de descarga

Los sinfines del acarreador y tubo de descarga están comandado a travez de la TDFconectado del tractor.



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

	<b>TME-9 TN</b>
Capacidad de carga (alimento balanceado)	9.000 kg
Compartimentos	2x 4.500 kg
Accionamiento sinfines descarga	TDF
Diámetro sinfín de descarga	250 mm
Altura de descarga	7.500 mm
Potencia requerida de tractor	90 hp
Tiempo aproximado descarga por compartimento	15 min
Cubiertas	1100x20