

FERTILIZADORAS INFINITY



La línea de fertilizadoras de precisión **"INFINITY"** poseen un ancho de trabajo variable entre 24 y 36 metros lo cual reduce el índice de compactación de los suelos ya que coincide esta distancia con los largos de las barras de las pulverizadoras.

El equipo posee un chasis construido en tubo estructural y la tolva de producto en chapa de acero con tratamiento epoxi y pintura poliuretánica que le brinda una gran resistencia a la corrosión.

Su práctico chasis con ruedas de traslado facilitan su desplazamiento al momento de su montaje o almacenaje.



Opcionalmente montada sobre un carro (1 eje / Balancin) para trabajar como máquina de arrastre, posee la dualidad de permitir al quitarlo, fertilizar con la misma como una máquina suspendida.



Rejillas interiores de fácil acceso permite la retención de material aglomerado y cuerpos extraños.



La caja de engranajes cónicos en baño de aceite comandada por una barra cardánica desde la TDF del tractor. Todo el sistema de discos y canales distribuidores están contruidos en acero inoxidable. El corte de aplicación se realiza en forma hidráulica desde la cabina del tractor.



El sistema manual de regulación para la apertura y cierre de la compuerta dosificadora con escala milimétrica permite modificar en forma precisa la dosis de producto a esparcir. Un comando eléctrico a distancia desde la cabina del tractor se provee como opcional.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

	FS-900	FS-1250	FS-1700	FS-2500
Capacidad de carga	900 lts	1250 lts	1700 lts	2500 lts
Ancho de trabajo	24 – 36 mts			
Eganche	3 puntos	3 puntos – arrastre opc.		
Accionamiento	Toma de fuerza – 540 rpm			
Sistema de distribución	Doble disco			
Velocidad de trabajo	6 – 12 km/h			
Potencia requerida de tractor (suspendida)	60 hp	80 hp	100 hp	100 hp