

# QUEBRADORA/EMBUTIDORA



El sistema de la **Quebradora/Embutidora** quiebra el grano húmedo, y lo embute en un silo de alta densidad, obteniendo un alimento pre-digerido con alta calidad con elevado valor energético y digestible prácticamente en un 96%, lo cual se consigue gracias a la fragmentación del grano y la humedad con que se lo expone para la fermentación mediante una adecuada molienda y compactación.

El bajo consumo de potencia requerida para su operación hace de este sistema un aliado importante del ganadero brindando un mínimo costo operativo con un alto rendimiento/hora.



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	BQE-625	BQE-665	BQE-965
Capacidad de tolva	1.000 lts	1.000 lts	1.000 lts
Potencia requerida	65 hp	90 hp	90 hp
Rendimiento horario	25 tn/h	65 tn/h	65 tn/h
Túnel de embolsado diá. 5 y 6 pies	Si	Si	
Túnel de embolsado diá. 9 pies			Si
Largo total	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm
Rodado	650x16	650x16	650x16
Ancho total - Tunel de embolsado de 5 y 6 pies	2.140 mm	2.140 mm	2.140 mm
Ancho total - Tunel de embolsado de 9 pies	2.350 mm	2.350 mm	2.350 mm
Altura con tolva	2.500 mm	2.800 mm	2.800 mm
Quebrador a rodillos diferenciales con regulación manual	Si	Si	Si
Transmisión cardánica	Si	Si	Si
Freno mecánico sobre ruedas	Si	Si	Si
<b>Accesorios opcionales</b>			
Juego de rodillos	Si	Si	Si
Sinfín de carga transportable. Largo x diámetro.	4.5 m x 160 mm	5 m x 200 mm	5. m x 200 mm
Sobretolva mayor capacidad		1.500 lts	1.500 lts