

TOLVA RACIONADORA



Las tolvas racionadoras **BERNARDIN**, están diseñadas para el productor de animales que necesita distribuir a campo o en los corrales diferentes tipos de alimentos en un solo viaje.

Las mismas están divididas internamente en compartimento estancos que son descargados al accionar las guillotinas que dan salida hacia el sinfín acarreador del producto deseado. El grano o alimento es llevado hasta el tubo de descarga que comandado hidráulicamente descarga en el lugar deseado.

El chasis está construido en tubos estructurales y la tolva de producto en chapa de acero con tratamiento epoxi y pintura poliuretánica que brinda una gran resistencia a la corrosión. El equipo está preparado para trasladarse sobre cartería ya que viene equipado con paragolpe trasero, luces de circulación y sistema de freno eléctrico opcional.



Las compuertas de accionamiento manual dan lugar a la descarga del producto almacenado en cada uno de los compartimentos que es llevado por un sinfín hasta el tubo de descarga.

Los sinfines del acarreador y descarga están comandados hidráulicamente conectado directamente al sistema del tractor o bien opcionalmente a través de la TDF del tractor.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

	TR-3/2	TR-6/3
Capacidad de carga	3000 kgs	6000 kgs
Tipo	Arrastrado	
Cubiertas	11L16	1100x20
Compartimentos	2	3
Accionamiento	Hidráulico (opc. TDF 540 rpm)	
Diámetro sinfín de descarga	200 mm	250 mm
Potencia requerida de tractor	60 hp	